

ultra tech®



LUSTRANT CHROME & INOX

Fluide nettoyant lustrant pour l'entretien et la protection des métaux

Adapté aux surfaces métalliques sensibles.

Film protecteur hydrophobe

Protection contre oxydation



Elaboré en laboratoire
à systèmes qualité
certifiés
ISO 9001
et environnement
ISO 14001

> Utilisation

Nettoyant neutre, il n'attaque pas les alliages légers ni les surfaces métalliques délicates, tout en offrant un haut pouvoir dégraissant pour éliminer rapidement traces, salissures et auréoles. Il laisse un film protecteur invisible hydrophobe qui retarde l'encrassement et protège de l'oxydation et de la corrosion. Idéal pour l'entretien des surfaces métalliques (inox, aluminium, chromes...), mobiliers et équipements professionnels en environnements cuisine, GMS, ateliers, restauration et agroalimentaire.

> Mode d'emploi

Utilisation multipositions tête en haut et tête en bas. Vaporiser une fine couche de nettoyant protecteur à 15 - 20 cm de la surface à traiter. Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Terminer en lustrant avec un chiffon propre, sec non pelucheux.

> Composition

Préparation active, conditionnée en boîtier aérosol, à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne et de nettoyant de très haute pureté faisant l'objet d'un enregistrement NSF H1 sous le n° 121404.

NSF H1 : lubrifiant pour contact accidentel fortuit dans l'aliment.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison

N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Caractéristiques

- État physique : Liquide.
- Aspect : Fluide.
- Masse volumique : 790 g/L +/- 20 g/L.
- Réaction chimique : Neutre.
- Point d'éclair : 70 °C afnor coupe fermée.
- Inflammabilité : P.E supérieur à 61 °C.
- Tension superficielle : 30,1 dyne/cm.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Inodore.
- Gaz propulseur : Propulseur hydrocarboné.

> Précautions d'emploi

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	400 mL
Conditionnement	aérosol
Colis	6 aérosols
Colis dimensions extérieures (cm)	18 x 13,5 x 28,5 H
Poids brut	2,5 kg
Code produit	029036

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

TECHNIQUE & MAINTENANCE